

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644


mondini@mondini.com
www.mondini.com



CORDA

CEI 20-29

Corda rame nudo per messa a terra

Tensione Nominale 0		Tensione di Prova 0
Raggio di Curvatura 0		Sforzo di Trazione 50 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 0	Temperatura di Corto 0	temperatura Minima 0

Colore Anime

Colore Guaina

Marcatura

Isolante

Guaina

● Impiego

Corda di rame elettrolitico nudo per impianti di messa a terra.

N° conduttori x sezione nominale	N° x Ø massimo dei fili conduttori	Ø cavo finito	Peso indicativo	Quantità in 1 kg.	Resistenza elettrica a 20° C					
N x mmq.	N x mm.	mm.	kg/km	mt/kg	Ω/km					
1 x 10	7 x 1,35	4,0	90	11,1	1,83					
1 x 16	7 x 1,70	5,1	142	7	1,15					
1 x 25	7 x 2,10	6,3	220	4,5	0,727					
1 x 35	7 x 2,50	7,5	310	3,2	0,524					
1 x 50	19 x 1,80	8,8	435	2,3	0,387					
1 x 70	19 x 2,12	10,5	605	1,65	0,268					
1 x 95	19 x 2,49	12,5	835	1,19	0,193					
1 x 120	19 x 2,76	13,8	1060	0,94	0,153					
1 x 150	37 x 2,23	15,7	1350	0,74	0,124					
1 x 185	37 x 2,49	17,5	1660	0,60	0,0991					
1 x 240	61 x 2,23	20,2	2160	0,46	0,0754					