

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



FFC/2

CEI 20-20, CEI 20-35, CEI 20-52

Cavo multipolare flessibilissimo

Tensione Nominale 300/500 V		Tensione di Prova 2000 V C.A.
Raggio di Curvatura 5 volte il diametro esterno del cavo		Sforzo di Trazione 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	Temperatura di Corto 160° C	temperatura Minima 0° C

Colore Anime

Blu, Marrone-Giallo/Verde, Blu, Marrone-Giallo/Verde, Nero, Grigio, Marrone

Colore Guaina

Arancio

Marcatura

Metrica progressiva - Mondini Cavi - CEI 20-20 - FFC/2 300/500 V - form. x sez. - ECO - CE - Anno di fabbricazione

Isolante

PVC TI2

Guaina

PVC TM2

Impiego

All'interno in ambienti normali od umidi o per impiego temporaneo all'esterno generalmente usato per prolunghe, collegamenti di apparecchiature mobili, di elettrodomestici ed elettrodomestici, macchine per hobbistica e giardinaggio.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Spessore guaina	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C				
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km				
2 x 0,75	0,16	0,6	1,0	7,0	68	26				
3 x 0,75	0,16	0,6	1,1	7,3	79	26				
4 x 0,75	0,16	0,6	1,1	8,5	106	26				
2 x 1	0,16	0,6	1,0	7,3	77	19,5				
3 x 1	0,16	0,6	1,1	8,2	100	19,5				
4 x 1	0,16	0,6	1,3	8,9	121	19,5				
2 x 1,5	0,16	0,7	1,2	8,4	103	13,3				
3 x 1,5	0,16	0,7	1,3	9,1	128	13,3				
4 x 1,5	0,16	0,7	1,5	10,3	165	13,3				
2 x 2,5	0,21	0,8	1,2	9,7	143	7,98				
3 x 2,5	0,21	0,8	1,4	10,7	184	7,98				
4 x 2,5	0,21	0,8	1,5	12,2	242	7,98				