

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi  
e conduttori elettrici  
isolati con materie  
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi  
I-37013 Caprino Veronese (VR)  
Italia

Cod. Fisc. 00231540238  
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona  
Reg. Ditte (REA) n°251717  
Reg. Impr. VR-00231540238  
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166  
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com  
www.mondini.com



FRD

### Cavo flessibile piatto per decorazioni luminose

<b>Tensione Nominale</b> 450/750 V		<b>Tensione di Prova</b> 2500 V C.A.
<b>Raggio di Curvatura</b> 5 volte la dimensione massima del cavo		<b>Sforzo di Trazione</b> 15 N per mmq. di sezione del rame
<b>Temperatura Massima</b> 70° C	<b>Temperatura di Corto</b> 160° C	<b>temperatura Minima</b> 0° C

**Colore Anime**

**Colore Guaina**

Verde scuro

**Marcatura**

Mondini Cavi - ECO - Anno di fabbricazione

**Isolante**

**Guaina**

PVC TM2

**Impiego**

Cavo piatto flessibile per decorazioni luminose, da utilizzare unicamente con gli appositi portalampade a fissaggio rapido.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Dimensioni esterne del cavo	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C						
N x mmq.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km						
2 x 1,5	0,26	13 x 5	119	13,3						