Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com

mondinicavi
MUOVE L'ENERGIA

FROR#D

CEI 20-20 - IEC 227

Cavo multipolare flessibile per pompe sommerse

Tensione Nominale 450/750 V		**Tensione di Prova** 2500 V C.A.
Raggio di Curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo		**Sforzo di Trazione** 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	**Temperatura di Corto** 160° C	**temperatura Minima** 0° C

Colore Anime
Blu, Marrone-Giallo/Verde, Marrone, Blu-Blu, Marrone, Nero-Giallo/Verde, Nero, Blu, Marrone-Blu, Marrone, Nero, Nero-Giallo/Verde, Nero, Blu, Marrone, Nero

Colore Guaina
Nero,Bianco

Marcatura
Mondini Cavi - FROR 450/750 V - Anno di fabbricazione

Isolante
PVC TI2

Guaina
PVC TM2

- **Impiego**
  Per collegamenti mobili di macchine ed apparecchiature soggetti a discrete sollecitazioni meccaniche. All'interno in ambienti normali od umidi ed all'esterno. Indicato per l'alimentazione di pompe sommerse.