

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



FRR

Cavo unipolare flessibile a doppio isolamento per sonde

Tensione Nominale 300/500 V		Tensione di Prova 2000 V C.A.
Raggio di Curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo		Sforzo di Trazione 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	Temperatura di Corto 160° C	temperatura Minima 0° C

Colore Anime

Nero

Colore Guaina

Nero

Marcatura

Mondini Cavi - ECO - CE -Anno di fabbricazione

Isolante

PVC TI2

Guaina

PVC TM2

Impiego

Cavo ad immersione per collegamento di sonde per la misura del livello dell'acqua in pozzi artesiani.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Spessore guaina	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C				
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km				
1 x 1,5	0,26	0,7	0,7	4,5	34	13,3				
1 x 2,5	0,26	0,8	0,8	5,3	50	7,98				