

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi  
e conduttori elettrici  
isolati con materie  
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi  
I-37013 Caprino Veronese (VR)  
Italia

Cod. Fisc. 00231540238  
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona  
Reg. Ditte (REA) n°251717  
Reg. Impr. VR-00231540238  
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166  
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com  
www.mondini.com



FRW

CEI 20-35, CEI 20-52

Piattina per Hi-Fi

<b>Tensione Nominale</b> 300/300 V		<b>Tensione di Prova</b> 2000 V C.A.
<b>Raggio di Curvatura</b> 4 volte il diametro esterno del cavo		<b>Sforzo di Trazione</b> 15 N per mmq. di sezione del rame
<b>Temperatura Massima</b> 70° C	<b>Temperatura di Corto</b> 160° C	<b>temperatura Minima</b> 0° C

**Colore Anime**

Rosso Nero, Trasparente

**Colore Guaina**

Marcatura

**Isolante**

PVC T12

**Guaina**

**Impiego**

Cavo piatto flessibile particolarmente indicato per il collegamento di altoparlanti in impianti stereo o Hi-Fi. Da utilizzarsi all'interno di ambienti normali od umidi, in autoveicoli, ecc. .

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Dimensioni esterne del cavo	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C						
N x mmq.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km						
2 x 0,5	0,21	4,0 x 2,0	17	39						
2 x 0,75	0,21	4,4 x 2,2	22	26						
2 x 1	0,21	5,0 x 2,5	29	19,5						
2 x 1,5	0,26	5,6 x 2,8	40	13,3						
2 x 2,5	0,26	6,8 x 3,4	63	7,98						