

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



<HAR>



H05V-K

CEI - UNEL 35750 IEMMEQU <HAR>

CEI 20-20/3, CENELEC HD 21, CEI 20-35, CEI 20-52

Cavo unipolare flessibile

Tensione Nominale 300/500 V		Tensione di Prova 2000 V C.A.
Raggio di Curvatura 4 volte il diametro esterno del cavo		Sforzo di Trazione 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	Temperatura di Corto 160° C	temperatura Minima 5° C

Colore Anime

Giallo/Verde, Nero, Blu, Marrone, Grigio, Rosso, Bianco, Arancio, Rosa, Viola, Giallo, Verde e loro combinazioni bicolore

Colore Guaina

Marcatura

Mondini Cavi - CEI 20-20 - IEMMEQU <HAR> - ECO - Anno di fabbricazione

Isolante

PVC T12

Guaina

● Impiego

Installazione fissa o protetta all'interno di apparecchiature anche di illuminazione. Adatti per installazione entro canalette in vista od incassate, soltanto per circuiti di segnalazione o comando.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C					
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km					
1 x 0,5	0,21	0,6	2,2	9	39					
1 x 0,75	0,21	0,6	2,4	12	26					
1 x 1	0,21	0,6	2,6	15	19,5					