

**Mondini Cavi S.p.A.**

Industria cavi  
e conduttori elettrici  
isolati con materie  
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi  
I-37013 Caprino Veronese (VR)  
Italia

Cod. Fisc. 00231540238  
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona  
Reg. Ditte (REA) n°251717  
Reg. Impr. VR-00231540238  
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166  
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com  
www.mondini.com



# H05V-U

**CEI - UNEL 35750 IEMMEQU <HAR>**

**CEI 20-20/3, CENELEC HD 21, CEI 20-35, CEI 20-52**

## Cavo unipolare rigido

<b>Tensione Nominale</b> 300/500 V		<b>Tensione di Prova</b> 2000 V C.A.
<b>Raggio di Curvatura</b> 4 volte il diametro esterno del cavo		<b>Sforzo di Trazione</b> 15 N per mmq. di sezione del rame
<b>Temperatura Massima</b> 70° C	<b>Temperatura di Corto</b> 160° C	<b>temperatura Minima</b> 5° C

### Colore Anime

Giallo/Verde, Nero, Blu, Marrone, Grigio, Rosso, Bianco

### Colore Guaina

### Marcatura

Mondini Cavi - CEI 20-20 - IEMMEQU <HAR> - ECO - Anno di fabbricazione

### Isolante

PVC T11

### Guaina

### ● Impiego

Installazione fissa o protetta all'interno di apparecchiature anche di illuminazione. Adatti per installazione entro canalette in vista od incassate, soltanto per circuiti di segnalazione o comando.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C					
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km					
1 x 0,5	0,8	0,6	2,0	9	36					
1 x 0,75	1,0	0,6	2,2	12	24,5					
1 x 1	1,1	0,6	2,4	14	18,1					