



<HAR>

**H05VV5-F****IEMMEQU <HAR>****CEI 20-20/13, CENELEC HD 21.13 S1, CEI 20-35, CEI 20-52****Cavo multipolare flessibile resistente all'olio**

Tensione Nominale 300/500 V		Tensione di Prova 2000 V C.A.
Raggio di Curvatura 5 volte il diametro esterno del cavo		Sforzo di Trazione 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 60° C	Temperatura di Corto 150° C	temperatura Minima 5° C

Colore Anime

Nero con numerazione bianca + Giallo/Verde

Colore Guaina

Grigio RAL 7001

Marcatura

Mondini Cavi - CEI 20-20 - H05VV5-F - IEMMEQU <HAR> - CE - Anno di fabbricazione

Isolante

PVC TI2

Guaina

PVC TM5

● **Impiego**

Installazione in macchine o impianti ove è richiesta la resistenza ai lubrificanti.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Spessore guaina	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C				
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km				
2 x 0,5	0,21	0,6	0,7	5,9	46	39				
3 x 0,5	0,21	0,6	0,7	6,1	53	39				
4 x 0,5	0,21	0,6	0,8	6,9	69	39				
5 x 0,5	0,21	0,6	0,8	7,6	82	39				
2 x 0,75	0,21	0,6	0,8	6,4	57	26				
3 x 0,75	0,21	0,6	0,8	6,7	67	26				
4 x 0,75	0,21	0,6	0,8	7,3	82	26				
5 x 0,75	0,21	0,6	0,9	8,3	105	26				
7 x 0,75	0,21	0,6	1,0	9,2	135	26				
2 x 1	0,21	0,6	0,8	6,8	66	19,5				
3 x 1	0,21	0,6	0,8	7,3	81	19,5				
4 x 1	0,21	0,6	0,8	7,8	97	19,5				
5 x 1	0,21	0,6	0,9	8,8	123	19,5				
7 x 1	0,21	0,6	1,0	10,8	183	19,5				
12 x 1	0,21	0,6	1,2	12,8	274	19,5				
18 x 1	0,21	0,6	1,3	15,8	408	19,5				
25 x 1	0,21	0,6	1,3	18,0	543	19,5				
34 x 1	0,21	0,6	1,7	20,5	727	19,5				
41 x 1	0,21	0,6	1,8	22,3	860	19,5				
2 x 1,5	0,26	0,7	0,8	7,6	85	13,3				
3 x 1,5	0,26	0,7	0,9	8,2	107	13,3				
4 x 1,5	0,26	0,7	0,9	9,0	133	13,3				
5 x 1,5	0,26	0,7	1,0	10,1	171	13,3				
7 x 1,5	0,26	0,7	1,2	11,2	256	13,3				
12 x 1,5	0,26	0,7	1,3	14,8	370	13,3				
18 x 1,5	0,26	0,7	1,5	18,0	551	13,3				
25 x 1,5	0,26	0,7	1,8	21,5	790	13,3				
34 x 1,5	0,26	0,7	2,0	23,5	991	13,3				
41 x 1,5	0,26	0,7	2,1	25,6	1160	13,3				
2 x 2,5	0,26	0,8	0,9	9,2	129	7,98				
3 x 2,5	0,26	0,8	1,0	9,9	162	7,98				
4 x 2,5	0,26	0,8	1,1	11,1	207	7,98				
5 x 2,5	0,26	0,8	1,1	12,5	262	7,98				
7 x 2,5	0,26	0,8	1,3	15,0	376	7,98				
12 x 2,5	0,26	0,8	1,5	17,8	569	7,98				

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



18 x 2,5	0,26	0,8	1,8	21,4	835	7,98
25 x 2,5	0,26	0,8	2,1	25,6	1181	7,98