

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



<HAR>



H07V-R

CEI - UNEL 35747 IEMMEQU <HAR>

CEI 20-20/3, CENELEC HD 21, CEI 20-35, CEI 20-52

Cavo unipolare rigido

Tensione Nominale 450/750 V		Tensione di Prova 2500 V C.A.
Raggio di Curvatura 6 volte il diametro esterno del cavo		Sforzo di Trazione 50 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	Temperatura di Corto 160° C	temperatura Minima 5° C

Colore Anime

Giallo/Verde, Nero, Blu, Marrone, Grigio, Rosso, Bianco

Colore Guaina

Marcatura

Mondini Cavi - CEI 20-20 - IEMMEQU <HAR> - ECO - Anno di fabbricazione

Isolante

PVC T11

Guaina

● Impiego

Installazione entro tubazioni in vista od incassate, o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione, all'interno di apparecchi di interruzione e comando, per tensioni sino a 1.000 V in C.A. o 750 V in C.C.

N° conduttori x sezione nominale	N° x Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C					
N x mmq.	N x mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km					
1 x 10	7 x 1,35	1,0	6,1	117	1,830					
1 x 16	7 x 1,70	1,0	7,2	174	1,150					
1 x 25	7 x 2,10	1,2	8,9	270	0,727					
1 x 35	7 x 2,50	1,2	10,0	366	0,524					
1 x 50	19 x 1,80	1,4	11,7	504	0,387					
1 x 70	19 x 2,12	1,4	13,6	689	0,268					
1 x 95	19 x 2,49	1,6	15,8	964	0,193					
1 x 120	19 x 2,75	1,6	17,3	1287	0,153					
1 x 150	37 x 2,23	1,8	19,5	1505	0,124					
1 x 185	37 x 2,49	2,0	21,7	1857	0,0991					
1 x 240	61 x 2,23	2,2	24,7	2460	0,0754					
1 x 300	61 x 2,49	2,4	27,4	2910	0,0601					