

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



H07VVH6-F

CEI 20-25, CEI 20-35, CEI 20-52

Cavo multipolare flessibile piatto

Tensione Nominale 450/750 V		Tensione di Prova 2500 V C.A.
Raggio di Curvatura 10 volte la dimensione massima del cavo		Sforzo di Trazione 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	Temperatura di Corto 160° C	temperatura Minima 0° C

Colore Anime

Nero con numerazione bianca + Giallo/Verde

Colore Guaina

Nero, Blu chiaro RAL 5012, Grigio RAL 7035

Marcatura

Mondini Cavi - H07VVH6-F - ECO - CE - Anno di fabbricazione

Isolante

PVC TI2

Guaina

PVC TM2

Impiego

Cavo flessibile piatto, particolarmente indicato per l'alimentazione di montacarichi o carroporti per servizio intermittente o continuo. Per uso interno in ambienti asciutti.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Spessore guaina	Larghezza guaina	Altezza guaina	Peso indicativo				
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg/km				
4 x 1,5	0,26	0,7	1,1	15,0	5,5	164				
8 x 1,5	0,26	0,7	1,3	26,5	5,6	305				
12 x 1,5	0,26	0,7	1,3	41,5	5,6	451				
16 x 1,5	0,26	0,7	1,3	56,6	5,6	640				
4 x 2,5	0,26	0,8	1,3	17,0	6,2	224				
8 x 2,5	0,26	0,8	1,3	31,6	6,3	435				
12 x 2,5	0,26	0,8	1,3	44,3	6,3	587				
16 x 2,5	0,26	0,8	1,3	65,3	6,3	909				
4 x 4	0,31	0,8	1,5	21,0	7,2	336				
4 x 6	0,31	0,8	1,5	24,0	8,0	446				
4 x 10	0,41	1,0	1,5	30,1	9,4	711				
4 x 16	0,41	1,0	1,5	34,5	10,4	960				