Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com

N1VZ5V-K

CEI 20-14, CEI 20-22 II, CEI 20-37

Cavo multipolare flessibile armato con treccia di fili di acciaio, non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi

Tensione Nominale 600/1000 V		**Tensione di Prova** 4000 V C.A.
Raggio di Curvatura 14 volte il diametro esterno del cavo		**Sforzo di Trazione**
Temperatura Massima 70° C	**Temperatura di Corto** 160° C	**temperatura Minima** 5° C

Colore Anime
Vedere il corrispondente cavo N1VV-K
Colore Guaina
Blu chiaro RAL 5012
Marcatura
Metrica progressiva - Mondini Cavi - CEI 20-22 II - N1VZ5V-K 0,6/1kV - Form. x sez. - ECO - Anoo di fabbricazione
Isolante
PVC R2
Guaina
PVC antiabrasivo RZ

- **Impiego**
  Trasporto di energia per impianti di bassa tensione fino a 1.000 V in installazioni civili o industriali, ove previsto dalle norme CEI 64-2 e CEI 64-10. Posa all'interno, in ambienti anche bagnati ed all'esterno. Posa fissa su muratura e strutture metalliche, in aria libera su passerelle, canalette o tubazioni. Possono essere direttamente interrati. Questo cavo viene consigliato qualora la tipologia di posa non escluda pericoli di danneggiamento meccanico o rischio di danni da parte della fauna (roditori ed insetti).