

Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com



TRR

CEI - UNEL 36754
CEI 20-22 II, CEI 20-52

Cavo telefonico a coppie con guaina, non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi

Tensione Nominale 0		Tensione di Prova 0
Raggio di Curvatura 6 volte il diametro esterno del cavo		Sforzo di Trazione 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima 70° C	Temperatura di Corto 0	temperatura Minima 0° C

Colore Anime

I colori delle anime sono conformi alle tabelle CEI - UNEL 36741, 00712 e 00724

Colore Guaina

Grigio RAL 7001

Marcatura

Mondini Cavi - CEI 46-5 - CEI 20-22 II - TR (n)x2x0,6/R - ECO - CE - Anno di fabbricazione

Isolante

PVC R2

Guaina

PVC antiabrasivo Rz

Impiego

Per impianti telefonici interni.

N° coppie	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Spessore guaina	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C				
N°	mm.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km				
1 + T	0,6	0,15	0,6	3,7	17	67,9				
2 + T	0,6	0,15	0,6	5,1	33	67,9				
3	0,6	0,15	0,6	5,3	36	67,9				
4	0,6	0,15	0,6	5,6	41	67,9				
5	0,6	0,15	0,6	6,6	56	67,9				
6	0,6	0,15	0,6	7,1	66	67,9				
8	0,6	0,15	0,6	7,8	80	67,9				
11	0,6	0,15	0,7	8,7	101	67,9				
16	0,6	0,15	0,8	11,0	160	67,9				
21	0,6	0,15	0,8	13,0	190	67,9				
26	0,6	0,15	0,9	14,5	240	67,9				
30 + 1	0,6	0,15	0,9	15,3	280	67,9				
40 + 1	0,6	0,15	0,9	16,5	350	67,9				
50 + 1	0,6	0,15	0,9	18,5	420	67,9				
52 + 1	0,6	0,15	0,9	19,0	430	67,9				