Mondini Cavi S.p.A.

Industria cavi
e conduttori elettrici
isolati con materie
plastiche e gomma

Località Paiarole Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
Italia

Cod. Fisc. 00231540238
P.Iva 02666960238

Cap. Soc.: € 2.580.000 i.v.

CCIAA di Verona
Reg. Ditte (REA) n°251717
Reg. Impr. VR-00231540238
Mecc. VR 033815

Tel. +39 045 7241166
Fax. +39 045 7242644

mondini@mondini.com
www.mondini.com

mondinicavi
MUOVE L'ENERGIA

CE ALTRI TIPI DI CAVI

YSLY-SY

Identificazione conduttori secondo VDE 0293 - PVC autoestinguente

Cavo multipolare flessibile, armato con fili di acciaio, guaina trasparente

Tensione Nominale 600/1000 V		**Tensione di Prova** 4000 V C.A.
Raggio di Curvatura 15 volte il diametro esterno del cavo		**Sforzo di Trazione** 15 N per mmq. di sezione del rame
Temperatura Massima Installazione mobile da -5° C a +80° C - I	**Temperatura di Corto** 0	**temperatura Minima** 0

Colore Anime

Colore Guaina

Trasparente,Grigio RAL 7001

Marcatura

Su richiesta del cliente

Isolante

PVC TI2

Guaina

PVC TM2

Impiego

Per l'alimentazione di apparecchiature, componenti e macchine elettriche. Installazione all'interno di ambienti asciutti od umidi, con posa sia fissa che mobile. Può essere usato per il trasporto di segnali in macchinari e sistemi computerizzati ed il trasporto di segnali elettronici. L'alta percentuale di schermatura assicura la protezione della trasmissione dei dati da interferenze esterne.

N° conduttori x sezione nominale	Ø massimo dei fili conduttori	Spessore isolante	Spessore guaina	Ø cavo finito	Peso indicativo	Resistenza elettrica a 20° C				
N x mmq.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg/km	Ω/km				
3 x 1,5										
3 x 2,5										
3 x 4										